490MM

98MM

145MM

SUNDRAY 信锐技术

DRU-620P

用户手册

深圳市信锐网科技术有限公司
https://www.sundray.com.cn
Tel:400-878-3389

装箱清单

序号	名称	数量
1	主机	1
2	螺丝包	1
3	麦拉包	1
4	用户手册	1
5	安装标识贴	1
6	合格证	1

SUNDRAY 合格证

型 号：DRU-620P

质 检：

www.sundray.com.cn

产品有害物质含量状态说明

为了减小环境污染、保护地球，特声明本型号产品在以下物质含量方面符合中华人民共和国电子行业标准SJ/T11364-2014“电子电气产品有害物质限制使用标识要求”。

该声明基于我们目前所了解的知识。由于使用条件我们无法控制，本公司对该信息的使用不做任何明示或默示的担保，并且不承担任何责任。

具体有害物质含量状态，请参见《产品有害物质含量状态说明表》。

产品有害物质含量状态说明表

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶及聚合物部件	○	○	○	○	○	○
线缆及线缆组件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11364-2014标准规定的限量要求。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11364-2014标准规定的限量要求。

注：

1、 本表显示本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。

2、 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件。

3、 本产品符合中国ROHS，即《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》。

4、 本表中部件定义的解释权归属本公司。

7124501621

产品概述

面板式 DRU-620P 是信锐专门为酒店客房、宿舍、办公室和医院病房设计的的 802.11ax 高性能入墙式面分布射频单元，内置 2x2 MIMO 天线，支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议，支持 11ax/ac/a/n 和 11b/g/n 双频并发，最大无线接入速率达 1.2Gbps。DRU-620P可以在不破坏墙面装修的情况下安装在任意86 面板盒上，极大的减少了部署成本。配合信锐NAC 系列控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。

DRU-620P产品还新增了 Pass Through 接口，方便 AP 断电时的网络接入，产品整体设计美观小巧，并且部署便捷，是酒店等环境无线网络建设的最佳选择。

产品外观

正面：4 个 10/100/1000Base-T 以太网口。

背面：1 个 10/100/1000Base-T 以太网 POE 上联端口；1 个 10/100/1000Base-T 以太网 Pass Through 端口。

侧面：1 个 10/100/1000Base-T 以太网 Pass Through 端口；1 个 reset 复位孔。

信锐技术有限公司
SUNDRAY TECHNOLOGIES CO., LTD.

产品保修卡

信锐质量，值得信赖

SUNDRAY

产品保修卡

（服务条例详见服务合同）

- 产品资料
  - 名称: ……　商标: SUNDRAY
  - 型号: ……　产地: 深圳
  - 设备编号: ……
  - 设备ID: ……
- 客户资料
  - 客户名称: ……
  - 联系人: ……
  - 联系电话: ……
  - 回寄地址: ……
  - 故障描述: ……
- 经销商签章
  - 销售单位: ……
  - 地址: ……
  - 销售电话: ……
  - 销售日期: ……

制造商：信锐技术有限公司　　免费售后服务热线：400-878-3389

图 1-1 产品正面图　　1-2 产品背面图　　1-3 产品侧面图

编号	组件
1-4	千兆以太网接口
5,7	千兆以太网 Pass Through 口
6	UpLink 接口
8	Reset 键

安装步骤

步骤 1 用螺丝刀取下墙壁上的 86 面板盒(如果没有，则忽略此步骤)。

步骤 2 将网线按照 568B 的线序（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）打好水晶头。弄好后接入 UpLink 接口，Pass Through 请根据实际使用需求接入即可。

步骤 3 将 DRU-620P左右两边的螺丝孔对准墙壁上的螺丝孔，然后用螺丝刀固定。

步骤 4 盖上 DRU-620P 的面板外壳，完成安装。